CLOVIS, NEW MEXICO

ILS or LOC RWY 13

LOC I-OVI	APCH CRS	Rwy Idg	8196
110.35	128°	TDZE	4294
		Arpt Elev	4295

AL-512 [USAF] CANNON AFB (KCVS)

ATC RADAR or DME required.

▼ *When ALS inop, increase vis to ¾ mile.

SSALR (A3)

†MISSED APPROACH: Climb to 6000 out CVS TACAN R-130 5.6 DME (HOMEP) then climbing right turn to 7000 intercept CVS R-193 to 12 DME (CLINK) and hold.

ATIS	CANNON APP CON	CANNON TOWER	GND CON	CLNC DEL
119.1 269.9	118.425 352.1	120.4 270.25	121.9 275.8	120.2 293.225

** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1⅜ miles.

† Missed approach requires use of RNAV or ATC radar monitoring.



EMERG SAFE ALT 100 NM 8000

VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 37).

RAPKE 12 — 7000 — 128° — JOPNU 5.6 — 5900 — GS 3.00° TCH 45

6000 CVS R-130 — HOMEP CVS R-130 5.6 — 7000 — CLINK CVS R-193 12

TACAN 2

4.9 NM

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 13 *	4544-½		250	(300-½)	
S-LOC 13**	4760-½	466 (500-½)	4760-1	466	(500-1)
C CIRCLING	4840-1	545 (600-1)	4860-1½	5000-2¼	5020-2½
			565(600-1½)	705(800-2¼)	725(800-2½)

ELEV 4295 — TDZE 4294



FAF to MAP 4.9 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:54	3:16	2:27	1:58	1:38

CLOVIS, NEW MEXICO 34° 23′N-103° 19′W CANNON AFB (KCVS)

Amdt 4 30JAN20

ILS or LOC RWY 13

SW-1, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024