CLOVIS, NEW MEXICO

# ILS or LOC RWY 31

CANNON AFB (KCVS)

| LOC I-BNN | APCH CRS | Rwy ldg 8196 |
|---|---|---|
| 108.3 | 308° | TDZE 4270 |
| | | Arpt Elev 4295 |

AL-512 [USAF]

ATC RADAR or DME required.

* When ALS inop, increase vis to ¾ mile.

SSALR (A3)

†MISSED APPROACH: Climb to 6000 out CVS TACAN R-306 to 5.5 DME (LERAY) then turn left climbing to 7000 intercept CVS R-193 to 12 DME (CLINK) and hold.

| ATIS | CANNON APP CON | CANNON TOWER | GND CON | CLNC DEL |
|---|---|---|---|---|
| 119.1 269.9 | 118.425 352.1 | 120.4 270.25 | 121.9 275.8 | 120.2 293.225 |

** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1⅛ miles.

†Missed approach requires use of RNAV or ATC radar monitoring.




EMERG SAFE ALT 100 NM 9000

| 6000 | LERAY CVS R-306 5.5 | 7000 | CLINK CVS R-193 12 |
|---|---|---|---|

VGSI TCH (41') and the procedure TCH (51') is greater than 3'.




| CATEGORY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| S-ILS 31* | 4470-½ 200 (200-½) | | | | |
| S-LOC 31** | 4660-½ 390 (400-½) | | 4660-⅝ 390 (400-⅝) | | |
| C CIRCLING | 4840-1 545 (600-1) | | 4860-1½ 565 (600-1½) | 5000-2¼ 705 (800-2¼) | 5020-2½ 725 (800-2½) |

ELEV 4295 TDZE 4270




| FAF to MAP 4.9 NM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knots | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Min:Sec | 4:54 | 3:16 | 2:27 | 1:58 | 1:38 |