CLOVIS, NEW MEXICO

RNAV (GPS) RWY 22

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg	10,003
CH 41173	218°	TDZE	4295
W22A		Arpt Elev	4295

AL-512 (USAF)

CANNON AFB (KCVS)

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 1 1/4 miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1 1/4 miles.

ALSF-1 (A1)

MISSED APPROACH: Climb to 7000 direct JEBES, track 171° to CLINK and hold.

ATIS	CANNON APP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL
119.1 269.9	118.425 352.1	120.4 270.25	121.9 275.8	120.2 293.225



EMERG SAFE ALT 100 NM 9000

7000 | JEBES | tr 171° | CLINK

VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI angle 3.00/TCH 38).



ELEV 4295 | TDZE 4295



CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	4495/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	4720/40		425	(500-¾)	
LNAV MDA***	4720/24	425 (500-½)	4720/40	425	(500-¾)
C CIRCLING	4840-1	545 (600-1)	4860-1½ 565 (600-1½)	5000-2¼ 705 (800-2¼)	5020-2½ 725 (800-2½)

HIRL all Rwys

SW-1, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024
SW-1, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024