RNAV (GPS) RWY 31

MINOT INTL (MOT)

WAAS	APP CRS	Rwy Idg	7700
CH 66099	312°	TDZE	1679
W31A		Apt Elev	1716

RNP APCH.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -18°C or above 54°C. For inop ALS increase LNAV/VNAV visibility to RVR 4500.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 4500 direct DOYAB and hold.

ASOS	MINOT APP CON ★	MAGIC CITY TOWER ★	GND CON	UNICOM
118.725	119.6 363.8	118.2 (CTAF) (L) 251.125	121.9	122.95



ELEV 1716 D TDZE 1679



REIL Rwy 13
REIL Rwys 8 and 26 (L)
HIRL Rwys 8-26 and 13-31 (L)



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	1929/24 250 (300-½)			
LNAV/VNAV DA	1966/24 287 (300-½)			1966/40 287 (300-¾)
LNAV MDA	2000/24 321 (300-½)		2000/26 321 (300-½)	2000/50 321 (300-1)
CIRCLING	2200-1 484 (500-1)	2240-1 524 (600-1)	2800-3 1084 (1100-3)	

NC-1, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024
NC-1, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024