HI-VOR or TACAN RWY 4

VORTAC PNH 116.6 Chan 113	APCH CRS 037°	Rwy ldg 13,502 TDZE 3607 Arpt Elev 3607	AL-19 [USAF]	RICK HUSBAND AMARILLO INTL (KAMA)

DME required.

T * When ALS inop, increase CAT D vis to 1¼ miles, CAT E vis to 1½ miles.
** When ALS inop, increase CAT CD vis to 1½ miles, CAT E vis to 1¾ miles.

MALSR A5

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 5000 on heading 090° and PNH VORTAC R-118 to CAUDE/PNH 13 DME and hold.

ATIS	AMARILLO APP CON	AMARILLO TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR
118.85 350.3	119.5 307.0	118.3 L 257.9	121.9 348.6	121.65 239.275	

When local altimeter setting not received, use Borger altimeter setting.

PANHANDLE 116.6 PNH Chan 113

TEXICO 112.2 TXO Chan 59

5049 4914 5047 4189 3975 3974 3802 3923

P47

TRADEWIND

CIPED PNH 4.8

JIRTU PNH 7.4

KUYEG PNH 15

CAUDE PNH 13

118° 298° R-118

FL180 047° (38)

037° 217° 037° R-217

(IAF) DAUBS PNH 33.7

(a) 107 217 (b) 287 (c) (c)

MSA PNH 25 NM 180° 6100 5100 360°

EMERG SAFE ALT 100 NM 7500

VDP N/A when using BORGER altimeter setting.

5000 hdg 090° CAUDE PNH 13

DAUBS R-217 33.7 FL180 037° KUYEG 15 JIRTU 7.4 CIPED 4.8 3.6 UHQAX 2.4 VORTAC

7000 5300 4440

2.6 NM 2.4 NM

ELEV 3607 D TDZE 3607

3633 A5 3636 TWR 3724 3697 037° 5 NM from FAF 13,502 X 200 7201 X 150 A5 3752 HIRL Rwy 4-22 and 13-31 REIL Rwy 13 L,31

CATEGORY	C	D	E
S-4 *	4040/40 433 (500-¾)	4040/50 433 (500-1)	
C CIRCLING	4240-1¾ 633 (700-1¾)	4280-2¼ 673 (700-2¼)	4460-3 853 (900-3)
BORGER ALTIMETER SETTING			
S-4 **	4200-1¼ 593 (600-1¼)		
C CIRCLING	4400-2¼ 793 (900-2¼)	4440-2¾ 833 (900-2¾)	4620-3 1013 (1100-3)

SC-2, 30 NOV 2023 to 28 DEC 2023