



LOC/DME I-BMA	APP CRS	Rwy Idg	8000
110.95	350°	TDZE	834
Chan 46 (Y)		Apt Elev	842

ILS Z or LOC RWY 35
MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN (MSP)

V A DME or RADAR required. For inop ALS, increase S-ILS 35 Cat E visibility to RVR 4000 and S-LOC 35 Cats C/D/E visibility to RVR 5500.	ALSF-2 A <
--	--



1600	3000	GEF R-182	LYDIA	VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 71).	ROZEE I-BMA 11.2 RADAR
*LOC only					
HUCUM I-BMA 3.8 RADAR					
LORAH I-BMA 8.1 RADAR					
I-BMA 1.5 IM					
*I-BMA 2.3					
3000					
350°					
1600*					
GS 3.00° TCH 55					
0.1 0.7 NM 1.5 NM 4.3 NM 3.1 NM					
CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 35	1034/18 200 (200-½)				
S-LOC 35	1180/24 346 (400-½)		1180/30 346 (400-¾)		
CIRCLING	1360-1 518 (600-1)		1460-1¾ 1660-2¾ 1800-3 618 (700-1¾) 818 (900-2¾) 958 (1000-3)		

NC-1, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024

NC-1, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024