PATUXENT RIVER, MARYLAND

RNAV (GPS) RWY 6

APCH CRS	Rwy ldg	11,799
059°	TDZE	39
	Arpt Elev	39

- (USN) PATUXENT RIVER NAS (TRAPNELL FLD) (KNHK)

RNP APCH

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 700 then climbing left turn to 2500 direct SPRIG and hold.

* When ALS inop, increase vis to 1 3/8 miles.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 3/8 miles.

ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
322.425	121.0 250.3	123.7 343.65	120.6 336.4	135.2 316.125	

For uncompensated BARO VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54°C (129°F).

CAUTION: ITIBE altitude is below CAT E circling MDA.

MISSED APPROACH
8 NM
055°
235°
HOLD 8000 2500
SPRIG

R4007
191
NAS PATUXENT RIVER
NHK
261
253
RW06
187
ITIBE
NHK to WETUT
2500
240°
(11.3)
R4006
MSA RW06 25 NM
2000
(FAF)
YAUNS
452
1600
059°
(6)
(IF/IAF)
WETUT
059°
239°
HOLD 8000 2500
8 NM
R4005 (C)
R4005 (D)
EMERG SAFE ALT 100 NM 5100

8 NM
Holding Pattern
WETUT
239°
8000
2500
059°
059°
YAUNS
ITIBE
1600
720
1.2 NM to RW06
RW06
GP 3.00°
TCH 46
2.8 NM
2 NM

700
crs
059°
2500
SPRIG

ELEV 39
TDZE 39

TWR
236
BCN
11,799 x 200
9732 x 200
5021 x 75
0.3% UP
059°

CATEGORY	A	B	C	D	E
LNAV/VNAV DA*	480-1⅜		441	(500-1⅜)	
LNAV MDA**	480-1	441 (500-1)	480-1⅜	441 (500-1⅜)	
C CIRCLING	540-1 501 (600-1)	560-1 521 (600-1)	620-1½ 581 (600-1½)	680-2 641 (700-2)	820-2¾ 781 (800-2¾)

HIRL Rwys 6-24, 14-32
TDZL/CL Rwy 6

NE-3, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024
NE-3, 18 APR 2024 to 16 MAY 2024