EASTOVER, SOUTH CAROLINA

HI-ILS or LOC/DME RWY 32

[USAF] MC ENTIRE JNGB (KMMT)

LOC I-MMT	APCH CRS	Rwy Idg	9012
111.1	322°	TDZE	243
		Arpt Elev	254

*When ALS inop, increase CAT CDE RVR to 40, vis to ¾ mile.
**When ALS inop, increase CAT C RVR to 55, vis to 1 mile.

ALSF-1

† MISSED APPROACH: Climb to 1100 direct MORRL/ 1 DME then climbing right turn to 3100 intercept MMT R-058 direct JOGSA/12 DME and hold.

ATIS ★	SHAW APP CON	TOWER★	GND CON
327.05	125.4 318.1	132.4 (CTAF) 253.5	127.625 226.675

† Published missed approach requires deactivation of R-6001A/B.

Remain within 4 NM of MMT to avoid R-6001, if unable expect 10 minute delay for deactivation.

Florence feeder requires ATC approval to avoid R-6002 A/B.

LOCALIZER 111.1 I-MMT

MC ENTIRE 113.2 MMT Chan 79

FLORENCE 115.2 FLO Chan 99

COLLIERS 113.9 IRQ Chan 86

SAVANNAH 115.95 SAV Chan 106

CHARLESTON 113.5 CHS Chan 82

EMERG SAFE ALT 100 NM 3800

ELEV 254 TDZE 243

TWR 350

2030 x 90

9012 x 150

Rwy 5H-23H, COPTER ONLY.
HIRL Rwy 14-32
MIRL Rwy 5H-23H
REIL Rwy 14

FAF to MAP 4.5 NM					
Knots	120	140	160	180	200
Min:Sec	2:15	1:56	1:41	1:30	1:21

CATEGORY	C	D	E
S-ILS 32 *	443/24	200 (200-½)	
S-LOC 32 **	620/35	377 (400-⅝)	
C CIRCLING	880-1¾ 626 (700-1¾)	940-2¼ 686 (700-2¼)	1020-2¾ 766 (800-2¾)

EASTOVER, SOUTH CAROLINA
Amdt 4 25MAY17

33° 55′N-80° 48′W

MC ENTIRE JNGB (KMMT)

HI-ILS or LOC/DME RWY 32

SE-2, 28 NOV 2024 to 26 DEC 2024