OXNARD, CALIFORNIA

RNAV (GPS) RWY 21

APCH CRS	Rwy ldg	11,102
212°	TDZE	13
	Arpt Elev	13

- (USN)

POINT MUGU NAS (NAVAL BASE VENTURA CO) (KNTD)

RNP APCH

* When ALS inop, increase vis to 7/8 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CD vis to 1 3/8 miles.

MALSR (A5)

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 2600 direct RENET and hold.

ATIS★	APP CON/DEP CON	TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
125.55 363.05	128.65 307.275	124.85 290.375	121.6 360.2	120.75 279.55	

*** Circling not authorized E of Rwy 3-21.

For uncompensated Baro-VNAV systems, procedure NA below -15°C (5°F) or above 54°C (129°F).

(IAF) FILLMORE FIM 5100

2957

2276

4000 NoPT (4.8) 197°

215°

1030

(IF/IAF) TROYE

200K

035°

4 NM

HOLD 4000

2900

212° (3.9)

CIRET

CAMARILLO CMA 5100

4000

050° (9.4)

2400 (1.7)

1310

(FAF) CIELO

164

96

554

170

KOCKA

251

RW21

3012

CAUTION: Intermediate segment 5.6 NM less than minimum 6.0 for CAT C/D.

CAUTION: Intermediate descent gradient (TROYE to CIRET 279 ft/NM) and (CIRET to CIELO 301 ft/NM) greater than standard.

MSA RW21 25 NM

8000

HOLD 6000 2600

930

322

5 NM

206°

230K

026°

RENET 200K

EMERG SAFE ALT 100 NM 12,100

600 crs 212°

2600

RENET

TROYE

035°

215°

4000

CIRET

212°

CIELO

2900

4 NM Holding Pattern

RW21

1.3 NM to RW21

KOCKA

880

2400

GP 3.00° TCH 46

2.6 NM

4.8 NM

ELEV 13

TDZE 13

212°

125

11,102 x 200

3502 x 200

TWR 115

BCN

HIRL all Rwys

CATEGORY	A	B	C	D
LNAV/VNAV DA*	289-½	276	(300-½)	
LNAV MDA**	460-½ 447 (500-½)		460-⅞ 447 (500-⅞)	
CIRCLING***	460-1 447 (500-1)	520-1 507 (600-1)	520-1½ 507 (600-1½)	600-2 587 (600-2)

SW-3, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025
SW-3, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025