LOC I-BAL	APP CRS	Rwy Ldg	9953
109.7	105°	TDZE	143
		Apt Elev	143

BALTIMORE/ WASHINGTON INTL THURGOOD MARSHALL (BWI)
ILS or LOC RWY 10

RADAR required for procedure entry.
DME or RADAR required.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 2500 on BAL VORTAC R-105 to HURTZ/BAL 12.3 DME/RADAR and hold.

D-ATIS	POTOMAC APP CON		BALTIMORE TOWER	GND CON	CLNC DEL
115.1 127.8	119.0 282.275 (020°-100°) 119.7 290.475 (131°-180°) 124.55 317.425 (101°-130°) 128.7 307.9 (181°-019°)		119.4 257.8	121.9	118.05

CPDLC



ELEV 143	D	TDZE 143



TDZ/CL Rwys 10 and 33L
REIL Rwys 15L and 33R
HIRL all Rwys

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 10	343/18 200 (200-½)			
S-LOC 10	580/24 437 (500-½)		580/40 437 (500-¾)	
CIRCLING	640-1 497 (500-1)	660-1 517 (600-1)	700-1½ 557 (600-1½)	880-2¼ 737 (800-2¼)

FAF to MAP 4.1 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:06	2:44	2:03	1:38	1:22

NE-3, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026

NE-3, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026