VIRGINIA BEACH, VIRGINIA

RNAV (GPS) RWY 23L

OCEANA NAS (APOLLO SOUCEK FLD) (KNTU)

WAAS CH 67300 W23A	APCH CRS 232°	Rwy ldg 12,001 TDZE 21 Arpt Elev 22

(USN)

RNP APCH-GPS

* When ALS inop, increase vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 7/8 mile.
*** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CD vis to 1 1/8 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct ZOKEN and hold.

ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	ASR/PAR
317.6	123.9 266.8	127.075 360.2	119.6 336.4	

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F).

NORFOLK NS

NORFOLK INTL

HOLD 6000/3000 232° 230K 052° 4 NM

(IF/IAF) JAGNI 3000

1800 232° (3.8)

1600 (1.2)

HEVHO 1800

(FAF) WAXUL

155 231 187 159 LEVNN

287

RW23L

ZOKEN

HOLD 6000/3000 052° 230K 232° 4 NM

MSA RW23L 25 NM 2300

EMERG SAFE ALT 100 NM 6100

3000 ZOKEN

4 NM Holding Pattern

JAGNI 052° 6000 232° 3000

HEVHO 232° 1800

WAXUL 1600

RW23L

LEVNN 700

1.1 NM to RW23L

GP 3.00° TCH 55

2 NM 2.8 NM

ELEV 22

TDZE 21

232°

14L 14R 8000 x 200 x 50 23R 23L 7999 x 50 1000 H 148 TWR H H BCN 32L 32R 15 H 12,001 x 200 5 R

HIRL all rwys
Wave-Off Lights all rwys

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA*	221-½ 200 (200-½)			
LNAV/VNAV DA**	324-½ 303 (400-½)			
LNAV MDA***	420-½ 399 (400-½)		420-⅝ 399 (400-⅝)	
CIRCLING	500-1 478 (500-1)		600-1½ 578 (600-1½)	600-2 578 (600-2)

NE-3, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026

NE-3, 25 DEC 2025 to 22 JAN 2026