MARYSVILLE, CALIFORNIA

ILS or LOC Y RWY 33

BEALE AFB (KBAB)

LOC I-MIZ	APCH CRS	Rwy ldg	12,001
109.5	325°	TDZE	105
		Arpt Elev	113

- (USAF)

RADAR or DME required

* When ALS inop, increase RVR to 40 and vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55 and vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60 and vis to 1 1/8 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 3600 intercept BAB TACAN R-326 to HAPAK and hold.

ATIS★	NORCAL APP CON	TOWER★	GND CON
124.55 273.5	125.4 259.1	119.4 284.75	121.6 257.75

*** Circling not authorized E of Rwy 15-33.

BAB 25 · 146° · 326° · HAPAK BAB 16 · R-326 · 1000 · 3000 · 4774 · 2352 · 285 · 258 · BEALE BAB Chan 23 · LOCALIZER 109.5 I-MIZ · (IAF) ZALNO BAB 15 8000 · R-090 · RUENZ BAB 3.7 · 370 · ZEGSO BAB 5.8 · 1700 · 325° (9.2) · 3200 BAB 15 Arc · MSA BAB 25 NM · 150° · 5600 · 3500 · 290° · (IF) ZUTUK BAB 15 · 145 · R-145 · LR-136

EMERG SAFE ALT 100 NM 13,700

3600 BAB R-326 · HAPAK BAB 16 · ZUTUK BAB 15 · ZEGSO BAB 5.8 · 325° · 3200 · BAB TACAN · RUENZ BAB 3.7 · BAB 2.1 · ZAPUX BAB 1.5 · 1000 · 1700 · GS 3.00° TCH 50 · 0.5 · 2.2 NM · 2.1 NM

ELEV 113 · TDZE 105

15 · 12,001 x 300 · BCN 240 · TWR 274 · 33 · 325°

HIRL all Rwys

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 33*	305/24		200	(200-½)	
S-LOC 33**	520/24 415 (500-½)		520/40	415	(500-¾)
C CIRCLING***	600-1 487 (500-1)		600-1½ 487 (500-1½)	800-2¼ 687 (700-2¼)	800-2½ 687 (700-2½)

SW-2, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026
SW-2, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026