TOLEDO, OHIO

HI-ILS Y or LOC Y RWY 7

LOC I-TOL	APCH CRS	Rwy ldg	TDZE	Arpt Elev
109.7	072°	10,599	683	684

[USAF] EUGENE F KRANZ TOLEDO EXPRESS (KTOL)

DME required

▼ *When ALS inop, increase CAT E RVR to 40, vis to ¾ mile.
▲ **When ALS inop, increase CAT E RVR to 60, vis to 1¼ miles.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 2500, then climbing right turn to 3000 on TOL TACAN R-170 to POUDR/15 DME and hold.

ATIS	TOLEDO APP CON	TOLEDO TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR
118.75 290.225	126.1 317.55	118.1 285.4	121.9 348.6	121.75 348.6	

Procedure NA for arrival on FWA VORTAC airway radials 077 CW 134.

Procedure NA for arrival at ROD VORTAC on V47 southwest bound.

TOLEDO
Chan 72 TOL

LOM TOPHR
219 TO

FL180 to MYANN 193° (52.2)

978 1049 2016

CARLETON
115.7 CRL
Chan 104

TOL 6 999

988

(IF) GUYEB TOL 15

2200 072° (9)

1026 1144

LOCALIZER 109.7
I-TOL

252°

LR-244

R-170

4000 TOL 15 Arc

POUDR TOL 15

170° 10,000 350°

(IAF) MYANN TOL 25 FL180 15,000

TOL 24

FORT WAYNE
117.8 FWA
Chan 125

FL180 085° (70.6)

170° 350° HOLD FL180 15,000

TOL 37

ROSEWOOD
117.5 ROD
Chan 122

FL180 023° (57)

EMERG SAFE ALT 100 NM 3100

MSA TOL 25 NM
3100

2500 | 3000 TOL R-170 | POUDR TOL 15

GUYEB TOL 15 — 4000 — 072° — LOM TOL 6 — 2162 — TOL 2.7 — TOL 1.6 — 2200

GS 3.00°
TCH 59

4.4 NM

ELEV 684 D TDZE 683

TWR 750

794 769± 778 726± 775±

10,600 x 150

5599 x 150

072°

34

CATEGORY	C	D	E
S-ILS 7 *	886/18	203 (300-½)	
S-LOC 7 **	1140/45	457 (500-⅞)	
CIRCLING	1300-1¾ 616 (700-1¾)	1400-2¼ 716 (800-2¼)	1400-2½ 716 (800-2½)

HIRL Rwy 7-25
MIRL Rwy 16-34
REIL Rwy 16, 34
TDZL/CL Rwy 7

EC-2, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026
EC-2, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026