VALPARAISO DESTIN FT WALTON BEACH, FLORIDA

ILS or LOC Y RWY 30

[USAF] EGLIN AFB DESTIN FORT WALTON BEACH (KVPS)

LOC/DME I-VPS	APCH CRS	Rwy ldg	12,004
109.1	303°	TDZE	68
Chan 28		Arpt Elev	84

DME required

*When ALS inop, increase RVR to 40, vis to ¾ mile.
**When ALS inop increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 50, vis to 1 mile.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 600, then climbing left turn to 3000 and intercept DWG TACAN R-183 to TUFER/12 DME and hold.

ATIS *	APP CON	TOWER	GND CON
134.625 273.5	125.1 281.45 271°- 089° 132.1 360.6 090°- 270°	118.2 353.65	121.8 335.8

246

LOCALIZER 109.1
I-VPS
Chan 28

WARRINGTON
Chan 33 DWG

262

343

RUTHI
DWG
0.8

SHYPP
DWG
5.9
RADAR

1600
303°
(7.4)

508

(IF/IAF)
TEXXS
DWG 13.3
3000

303°
123°

HOLD 3000

R-183

MSA DWG 25 NM
1800

TUFER
DWG 12

HOLD 3000
003°-183°

EMERG SAFE ALT 100 NM 3500

600 | 3000 | DWG R-183 | TUFER DWG 12

VGSI and glidepath not coincident (VGSI Angle 2.50/TCH 80).

TEXXS
DWG 13.3

SHYPP
DWG 5.9
RADAR

One Minute Holding Pattern

123°
303°
3000
3000

RUTHI
DWG
0.8

1600

GS 2.50°
TCH 58

0.5 NM
5.1 NM

ELEV 84 | TDZE 68

†Rwy 20 apch lgt 1500' nonstandard.

12,004 x 300
0.3% UP
10,012 x 300
TWR
143
303°

HIRL all rwys

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 30 *	268/24	200 (200-½)			
S-LOC 30 **	400/24 332 (400-½)		400/26 332 (400-½)		
CIRCLING	600-1 516 (600-1)		680-1½ 596 (600-1½)	680-2 596 (600-2)	700-2¼ 616 (700-2¼)

FAF to MAP 5.1 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:06	3:24	2:33	2:02	1:42

SE-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026