RNAV (GPS) RWY 27

AURORA MUNI (ARR)


WAAS CH 48822 W27A	APP CRS 270°	Rwy Ldg 6460 TDZE 707 Apt Elev 712

RNP APCH - GPS.


For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -21°C or above 54°C.


MISSED APPROACH: Climb to 2700 direct TOBBY and hold.

ATIS	CHICAGO APP CON	AURORA TOWER★	GND CON
125.85	133.5 349.0	120.6 (CTAF) L	121.7



ELEV 712 D TDZE 707





CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	907-¾	200 (200-¾)		
LNAV/VNAV DA	1100-1⅛	393 (400-1⅛)		
LNAV MDA	1100-1	393 (400-1)	1100-1⅛	393 (400-1⅛)
CIRCLING	1220-1	508 (600-1)	1300-1½ 588 (600-1½)	1340-2 628 (700-2)

MIRL Rwy 18-36 L
HIRL Rwys 15-33 and 9-27 L
REIL Rwys 15, 18, 27, and 36 L

EC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
EC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026